

KARTA PRODUKTU

WŁÓKNO SZKLANE Ø 6 MM NA STOJAKU

Profi-Set

z akcesoriami



INKL. ZUBEHÖR

Standard-Set

bez akcesoriów



KOŃCÓWKA



RUNPOGLEITER z kompensacją obrotów
 Ø 7 mm, gwint RUNPOTEC RTG Ø 6 mm,
 przykręcone do włókna



Achtung!
 Stromschlag!
 Attention!
 electric
 conductive

KOŃCÓWKA





zakończenie z gwintem RUNPOTEC RTG Ø 6 mm

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	40 m	50 m	60 m	80 m	100 m
WAGA (PROFI-SET)	7,820 kg	8,020 kg	8,220 kg	8,620 kg	9,020 kg
WAGA (STANDARD-SET)	6,909 kg	7,109 kg	7,309 kg	7,709 kg	8,109 kg
WYMIARY mm (PROFI-SET)	wys. 570 / szer. 675 / gł. 250				
WYMIARY mm (STANDARD-SET)	wys. 548 / szer. 675 / gł. 250				
NR KAT. (PROFI-SET)	10059	10061	10063	10065	
NR KAT. (STANDARD-SET)	10060	10062	10064	10066	10112
CENA NETTO (PROFI-SET)					
CENA NETTO (STANDARD-SET)					
MATERIAŁ WŁÓKNA	włókno szklane z powłoką PP				

Zalecane przekroje rur, promienie gięcia i obciążenie włókna Ø 6 mm

Ø			
6 mm	40–100 mm	168 mm	2200 Kg

OPIS PROFI-SET Z AKCESORIAMI

Włókno szklane Ø 6 mm Profi-Set z gwintem RUNPOTEC RTG Ø 6 mm na solidnym, stalowym stojaku, ocynkowanym i malowanym proszkowo. Podwójny system rozwijania (automatyczny hamulec i swobodne rozwijanie), dodatkowo hamulec postojowy na osi. Wysuwane stopy i schowek na akcesoria. Akcesoria w zestawie: 1 x RUNPOGLEITER z kompensacją obrotów Ø 7 mm, 1 x głowica z szeklą, 1 x rolka prowadząca z aluminium/stali nierdzewnej, 1 x klej naprawczy (3 g), 1 x łącznik (stal nierdzewna), 2 x końcówki (stal nierdzewna). Wytrzymałość włókna 2200 kg, wytrzymałość włókna z końcówką 320 kg.

OPIS STANDARD-SET bez akcesoriów

Włókno szklane Ø 6 mm Standard-Set - z gwintem RUNPOTEC RTG Ø 6 mm na solidnym, stalowym stojaku, ocynkowanym i malowanym proszkowo. Podwójny system rozwijania (automatyczny hamulec i swobodne rozwijanie), dodatkowo hamulec postojowy na osi. Wytrzymałość włókna 2200 kg, wytrzymałość włókna z końcówką 320 kg.